



La soluzione migliore per lavare tutti i veicoli con altezza massima di 2,50 m. La carrozzeria brilla.



CB 2/25 exclusive

Dati tecnici

Codice prodotto	1.534-011.0	
EAN	4039784070868	
Altezza di lavaggio	mm	2500
Altezza impianto	mm	3400
Alimentazione con acqua fredda (capacità)	l/min	50
Alimentazione con acqua fredda (pressione)	bar	4 / 6
Tensione	V	400
Frequenza	Hz	50
Nr. fasi della corrente	Ph	3

Accessori per CB 2/25 exclusive 1.534-011.0



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Fahrschienenverlängerung									
Set prolunga binari 2x 1 m	1	2.640-460.0						Set prolunga binari 2x 1 m	<input type="checkbox"/>
Bedienstelle									
Pannello di controllo "Basic" per CB1	2	3.812-320.0						Pannello di controllo "Basic" per CB1	<input type="checkbox"/>
Pannello di controllo "Comfort" per CB	3	3.812-357.0						Pannello di controllo "Comfort" per CB	<input type="checkbox"/>
Buersten									
Spazzole PE altezza di lavaggio 2,50 m	4	2.640-832.0						Spazzole in polipropilene (PE) - design Kärcher standard. Le spazzole in PE sono costituite da singole setole dal diametro di ca. 0,7 mm. Il materiale delle spazzole assicura una efficace pulizia e rimozione dello sporco, è possibile però che si formino dei "graffi" facilmente eliminabili con la cera.	<input type="checkbox"/>
Carlite altezza di lavaggio 2,50 m	5	2.640-835.0						Spazzola Carlite (poliuretano schiumato) - design standard Kärcher. Le spazzole Carlite sono formate da un'unica striscia da 2,5 x 6 mm. Con questo materiale consigliamo un pre-lavaggio ad alta pressione. Grazie alla loro conformazione ottengono circa 80 % della qualità di un lavaggio PE, in modo particolare negli angoli. Inoltre, è un lavaggio molto più delicato con effetto lucidatura.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio CARLITE /PE 25	6	2.641-538.0							<input type="checkbox"/>
Energieversorgung									
Catena energia montata a parete	7	2.640-965.0						Catena energia montata a parete	<input type="checkbox"/>
Supporti a parete catena energia	8	2.640-970.0						Supporti a parete catena energia	<input type="checkbox"/>
Supporto prolunga catena energia / catena portacavo	9	2.640-975.0						Supporto prolunga catena energia / catena portacavo	<input type="checkbox"/>
Supporto energia a parete	10	2.640-980.0						Supporto energia a parete	<input type="checkbox"/>
Cavo festonato montato a parete	11	2.850-690.0						Cavo festonato montato a parete	<input type="checkbox"/>
Supporto energia, montato a terra	12	2.850-711.0						Supporto energia, montato a terra	<input type="checkbox"/>
Fronttüren									
Porta anteriore sinistra	13	2.641-004.0						Porta anteriore sinistra	<input type="checkbox"/>
Porta anteriore destra	14	2.641-007.0						Porta anteriore destra	<input type="checkbox"/>
Porte anteriori sinistra e destra	15	2.641-008.0						Porte anteriori sinistra e destra	<input type="checkbox"/>
	16	2.641-009.0							<input type="checkbox"/>
Externe Reinigungsmitteldosierstation									
Kit di montaggio controllo livello detergente nelle taniche da 10l o 25l	17	2.641-221.0						Kit di montaggio controllo livello detergente nelle taniche da 10l o 25l	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio stazione dosaggio ester	18	2.641-262.0						Kit di montaggio stazione dosaggio ester	<input type="checkbox"/>
Contenitore detegente da 10l vuoto	19	6.393-480.0						Contenitore detegente da 10l vuoto	<input type="checkbox"/>
Frostschutzeinrichtung									
Protezione antigelo manuale prelavaggio cerchioni / prelavaggio intensivo completo / risciacquo senza macchie	20	2.641-154.0						Protezione antigelo manuale prelavaggio cerchioni / prelavaggio intensivo completo / risciacquo senza macchie	<input type="checkbox"/>
Estensione protezione antigelo automatico prelavaggio cerchioni / prelavaggio intensivo completo / risciacquo senza macchie	21	2.641-155.0						Estensione protezione antigelo automatico prelavaggio cerchioni / prelavaggio intensivo completo / risciacquo senza macchie	<input type="checkbox"/>
Protezione antigelo automatica	22	2.850-718.0						Protezione antigelo automatica	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

Accessori per CB 2/25 exclusive 1.534-011.0



		Codice prodotto						Prezzo	Descrizione	
Estensione automatica protezione antigelo lato alta pressione/lavaggio sottoscocca	23	2.850-719.0							Estensione automatica protezione antigelo lato alta pressione/lavaggio sottoscocca	<input type="checkbox"/>
Protezione antigelo manuale	24	2.850-722.0							Protezione antigelo manuale	<input type="checkbox"/>
Estensione automatica antigelo modalità acqua osmosi	25	2.850-726.0							Estensione automatica antigelo modalità acqua osmosi	<input type="checkbox"/>
Estensione protezione antigelo manuale lato AP/lavaggio sottoscocca	26	2.850-727.0							Estensione protezione antigelo manuale lato AP/lavaggio sottoscocca	<input type="checkbox"/>
Estensione protezione antigelo automatica, cera a caldo	27	2.850-733.0							Estensione protezione antigelo automatica, cera a caldo	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio antigelo alta pressione	28	2.641-095.0								<input type="checkbox"/>
Antigelo montaggio piastra automatica/	29	2.641-258.0								<input type="checkbox"/>
Pumpen										
raccordo tubo 2"	30	2.641-093.0							raccordo tubo 2"	<input type="checkbox"/>
Serbatoio acqua pulita da 210 l	31	2.641-094.0							Serbatoio acqua pulita da 210 l	<input type="checkbox"/>
Pompa alta pressione HD-E 60/6 K2 II	32	2.641-126.0							Pompa alta pressione HD-E 60/6 K2 II	<input type="checkbox"/>
Pompa media pressione 16 bar	33	2.641-147.0							Pompa media pressione 16 bar	<input type="checkbox"/>
Radführungseinrichtung										
Deflettore pneumatici	34	2.641-027.0							Deflettore pneumatici	<input type="checkbox"/>
Sicherheitseinrichtungen										
Interruttore di sicurezza frontale	35	2.640-950.0							Gli interruttori di sicurezza sono necessari quando la distanza di sicurezza frontale, posteriore o laterale non sono sufficienti. Gli interruttori di sicurezza evitano danni da contatto. Gli interruttori di sicurezza vengono montati in un telaio lateralmente al portale. In caso di contatto arrestano l'impianto. Dopo le necessarie verifiche l'impianto potrà essere riattivato solo da personale autorizzato.	<input type="checkbox"/>
Interruttore di sicurezza postazione stretta da montare all'uscita o sul retro	36	2.641-052.0							Interruttore di sicurezza postazione stretta da montare all'uscita o sul retro	<input type="checkbox"/>
Interruttore di sicurezza postazione stretta da montare all'uscita o sul retro altezza di lavaggio 2,50 m	37	2.641-118.0							Interruttore di sicurezza postazione stretta da montare all'uscita o sul retro altezza di lavaggio 2,50 m	<input type="checkbox"/>
Interruttore di sicurezza per veicoli "troppo grandi"	38	2.641-162.0							Interruttore di sicurezza per veicoli "troppo grandi"	<input type="checkbox"/>
Spritzschutz - Seite										
Protezione spruzzi altezza di lavaggio 2,50 m	39	2.641-091.0							Protezione spruzzi altezza di lavaggio 2,50 m	<input type="checkbox"/>
Trockenlaufschutz-Bürsten										
Protezione anti funzionamento a secco	40	2.850-729.0							Protezione anti funzionamento a secco	<input type="checkbox"/>
Unterbodenwäsche										
Lavaggio sottoscocca con controllo segmenti	41	2.641-087.0							Lavaggio sottoscocca con controllo segmenti	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio raccordi distribuito	42	2.641-215.0							Kit di montaggio raccordi distribuito	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio lavaggio sottoscocca lo	43	2.642-400.0								<input type="checkbox"/>
lavaggio sottoscocca fisso 16 bar	44	2.642-399.0							lavaggio sottoscocca fisso 16 bar	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

Accessori per CB 2/25 exclusive 1.534-011.0



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Commutazione lavaggio sottosca-	45	2.642-454.0							<input type="checkbox"/>
Verkleidungselemente									
Rivestimento frontale superiore	46	2.640-891.0						Nella versione base l'impianto è provvisto di rivestimenti per le colonne laterali. Questo è più che sufficiente se l'impianto viene installato in un capannone e utilizzato unicamente dallo staff. Se invece l'impianto è di utilizzo pubblico consigliamo di montare anche il rivestimento frontale che andrà a coprire la spazzola superiore donando all'impianto un'immagine grande, ordinata e "pulita".	<input type="checkbox"/>
Rivestimento posteriore superiore	47	2.640-892.0						Nella versione base l'impianto è provvisto di rivestimenti per le colonne laterali. Questo è più che sufficiente se l'impianto viene installato in un capannone e utilizzato unicamente dallo staff. Se invece l'impianto è di utilizzo pubblico consigliamo di montare anche rivestimenti superiori. Il rivestimento posteriore viene fissato in alto a lato.	<input type="checkbox"/>
Basic covering CB Deluxe 23	48	2.641-274.0						Special rims cleaning detergent is applied onto the rims before cleaning them by high-pressure and the disc brush (only available in combination with the extension kit (2.640-975) or the energy chain).	<input type="checkbox"/>
Wheel precleaning	49	2.850-734.0						Special wheel cleaner is sprayed on the wheels before they are washed with high pressure and brushes.	<input type="checkbox"/>
Waschkarten-/Codelesegerät									
Interfaccia con chiave di avvio per lavaggio self service	50	2.641-014.0						Interfaccia con chiave di avvio per lavaggio self service	<input type="checkbox"/>
Zusatzprogramme									
Asciugatura senza macchie	51	2.641-059.0						Asciugatura senza macchie	<input type="checkbox"/>
Prelavaggio intensivo anteriore	52	2.641-122.0						Prelavaggio intensivo anteriore	<input type="checkbox"/>
Prelavaggio a spruzzo cerchi	53	2.641-142.0						Prelavaggio a spruzzo cerchi	<input type="checkbox"/>
Cera a caldo	54	2.641-153.0						Cera a caldo	<input type="checkbox"/>
Prelavaggio intensivo completo	55	2.641-157.0						Prelavaggio intensivo completo	<input type="checkbox"/>
Programma cera a caldo	56	2.641-174.0						Programma cera a caldo	<input type="checkbox"/>
Zusatzsteuerungen									
Meccanismo di segnalazione per collegare fino a tre pompe dell'impianto	57	3.812-371.0						Meccanismo di segnalazione per collegare fino a tre pompe dell'impianto	<input type="checkbox"/>
	58	4.812-056.0							<input type="checkbox"/>
Cavo cavo patch 20m 90°-180°	59	6.649-618.0							<input type="checkbox"/>
Cavo cavo patch 50m 90°-180°	60	6.649-619.0							<input type="checkbox"/>
Torsteuerung									
Controllo portale	61	2.641-002.0						Controllo portale	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio comando cancello Basic	62	2.641-776.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio fotocellula comando can	63	2.641-777.0							<input type="checkbox"/>
	64	2.641-778.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio antigelo Extern	65	2.641-950.0							<input type="checkbox"/>
Cavo per il termostato	66	6.641-122.0						Cavo per il termostato	<input type="checkbox"/>
Wasserdruckerhöhung									
Pompa 50/3	67	4.540-103.0						Pompa 50/3	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

Accessori per CB 2/25 exclusive 1.534-011.0



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Kit di montaggio modulo pompa CB CR 3-7	68	2.641-506.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio acqua	69	2.641-649.0							<input type="checkbox"/>
Brauchwasser									
Kit optional acqua di riciclo CB	70	2.640-964.0						Kit optional acqua di riciclo CB	<input type="checkbox"/>
Fernüberwachung									
Kit di montaggio RDS 1	71	2.641-363.0							<input type="checkbox"/>
Interruttore elettronico per selezionare il board ticker / RDS I	72	2.641-395.0						Interruttore elettronico per selezionare il board ticker / RDS I	<input type="checkbox"/>
Schwenklamelle Dachrockner									
Kit di montaggio dispositivo orientabile	73	2.642-538.7							<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

Accessori per CB 2/25 exclusive 1.534-011.0



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Condutture di comando									
Conduttura di comando 3 x 1,5 Control cable 3 x 1.5	1	6.641-059.0						Conduttura di comando 3 x 1,5 Control cable 3 x 1.5	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili

Accessori per CB 2/25 exclusive 1.534-011.0



		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Sand filter systems									
Kit di montaggio serbatoio acqua d'irrigazione	1	2.641-981.0							<input type="checkbox"/>
ABS Überlauf	2	2.641-995.0							<input type="checkbox"/>
ABS Leitfähigkeitmessung	3	2.641-996.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio Tauchpumpe WRP 8000	4	2.642-037.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio MD - Pumpe WRP 8000	5	2.642-039.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio acqua pulita Nachspeisung	6	2.642-113.0							<input type="checkbox"/>
ABS Ständer Schaltschrank	7	2.642-116.0							<input type="checkbox"/>
Serbatoio aggiunta completo	8	2.642-117.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio WRP 10000	9	2.642-223.0							<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio pompa di circolazione	10	2.642-352.0							<input type="checkbox"/>
Tauchpumpenschlauch Tauchpumpe WRP 10000	11	6.390-163.0							<input type="checkbox"/>
Belüftungsschlauch	12	6.390-892.0							<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili