



iteco®



IMPIANTI MOBILI
DI LAVAGGIO PER
VEICOLI INDUSTRIALI

MOBILE WASHING
SYSTEMS FOR
INDUSTRIAL VEHICLES

**FULL
WASH**

LA NUOVA SOLUZIONE SEMOVENTE PER UN LAVAGGIO TOTALE, ANCHE DELLO CHASSIS.

Realizzata con motore diesel potenziato (un bicilindrico da 18 HP raffreddato ad acqua) SD Full Wash rappresenta la versione più completa della serie S semovente offrendo ben tre funzionalità:

- Lavaggio con la monospazzola
- Lavaggio ad alta pressione del telaio
- Idropulizia con lancia ad alta pressione



 **iteco**®

FULL WASH

THE NEW SOLUTION SELF-PROPELLED FOR A COMPLETE WASH, INCLUDING THE CHASSIS

Made with an updated Diesel engine (water cooled 18 HP twin-cylinder), the SD Full Wash is the most complete version of the self-propelled S series, offering three different functions:

- *Single brush wash*
- *High pressure water chassis cleaning*
- *Water cleaning with high pressure water lance*



**IL TOP DI GAMMA PER
RISULTATI SENZA
COMPROMESSI.**

Guidata da un operatore a bordo, SD Full Wash permette un lavaggio totale del veicolo.

Mentre la monospazzola lava la carrozzeria, gli speciali spruzzatori ad altissima pressione collocati nella parte inferiore della macchina rimuovono ogni residuo di sporco dal telaio.

E per una rifinitura nei punti più difficili, l'impianto dispone di una lancia manuale con avvolgitubo.



**TOP OF THE RANGE
QUALITY WITHOUT
COMPROMISE**

Controlled by an operator on board, the whole vehicle is washed with the SD Full Wash.

While the single brush is washing the bodywork, the special high pressure sprays at the bottom of the machine remove all dirt from the chassis.

And to clean properly all those difficult to reach points, the unit also has a manual lance with hose reel.





Gruppo motore serie Fullwash con pompa alta pressione

Fullwash motor unit with high pressure pump



Ruote gemellate per maggiore stabilità.

Twin wheels for greater stability.



Trazione oleodinamica a velocità variabile con ruota maggiorata.

Hydraulic traction with variable speed and extra large wheel.



Dispositivo automatico detersivo.

Automatic supply of detergent



Ugelli a getto laminare.

Knife-edged jet nozzles.




Chiave accensione con avviamento elettrico.

Start key with electric starting mechanism.



Supporto porta tanica detersivo (optional).

Detergent tank holder support (optional).



DATI TECNICI	Mod. SD Full Wash
TRASMISSIONE	OLEODINAMICA
MOTORE	DIESEL BICILINDRICO 18HP
AVANZAMENTO	VELOCITÀ VARIABILE
ALIMENTAZIONE MOTORE	GASOLIO
CONSUMO CARBURANTE	3,8 Litro/Ora
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	15 Litri
AVVIAMENTO	ELETTRICO
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA	500 Litri
CONSUMO ACQUA SPAZZOLA	25 Litri/Minuto
CONSUMO ACQUA UGELLI ROTANTI	20 Litri/Minuto
PRESSIONE ACQUA RISCIAQUO SPAZZOLA	3 Bar
PRESSIONE ACQUA UGELLI ROTANTI	140 Bar
SERBATOIO OLIO IDRAULICO	10 Litri
PESO A VUOTO	680 Kg
DIAMETRO SPAZZOLA	1100 mm
MAX INCLINAZIONE SPAZZOLA	20°

Su richiesta sono disponibili diverse altezze.

TECHNICAL DATA	Mod. SD Full Wash
TRANSMISSION	HYDRAULIC
ENGINE	DIESEL 18 HP TWIN-CYLINDER
FORWARD TRAVEL	VARIABLE SPEED
ENGINE FUEL	DIESEL
CONSUMPTION	3,8 Liter/hour
TANK CAPACITY	15 Litres
START	ELECTRIC
WATER TANK CAPACITY	500 Litres
BRUSH WATER CONSUMPTION	25 Litres/Minute
KNIFE-EDGED NOZZLES WATER CONSUMPTION	20 Litres/Minute
WATER PRESSURE ON BRUSH RINSING	3 Bar
WATER PRESSURE KNIFE-EDGED NOZZLES	140 Bar
HYDRAULIC FLUID TANK	10 Litres
WEIGHT WHEN EMPTY	680 Kg
BRUSH DIAMETER	1100 mm
MAX. BRUSH INCLINATION	20°

The washing system is available with different heights on request.



Viaggiare nel pulito.

ITECO s.r.l. - 42028 Poviglio (RE) - Italy - via Grande, 15
tel. +39 0522 969610 - fax +39 0522 960583
www.itecosrl.com - e-mail: info@itecosrl.com